

## 产品信息 01.40.60

17-05-2025

## Asyntho 5W-30

## 说明

Asyntho 5W-30 是一种现代通用型节能长效机油，它采用了具有与生俱来的高粘度指数的合成基础油。辅以多种高级添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 节省燃油
- 低蒸发损耗
- 非常高而“天然”的粘度指数
- 显著的抗剪切性
- 平稳有效的冷启动润滑
- 即使在极高温工作条件下，也能形成保护性润滑膜
- 卓越的消散和去污能力
- 极强的耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性

## 应用

Asyntho 5W-30 适用于客车与货车中使用或不使用涡轮增压器的汽油和柴油发动机，以满足它们所要求的以下规范。

## 规格

API SN/CF

ACEA A3/B4

BMW Longlife-01

MB 229.3/226.5

Renault RN0700

VW 502.00/505.00

GM LL-A-025/LL-B-025

## 典型

15 °C 时密度, kg/l	0,854
粘度 -30 °C, mPa.s	6030
粘度 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	71,60
粘度 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	12,15
粘度指数	167
闪点 COC, °C	233
流点, °C	-39
总碱值, mgKOH/g	10,8
酸值, mgKOH/g	2,10
灰分, %	1,32

包装规格



31070  
1 升瓶装



20029  
5 升罐装



37471  
15 升盒中袋装



45030  
20 升提桶装



37870  
20 升罐装



20031  
60 升圆桶装



20032  
208 升圆桶装