

产品信息 01.40.60

03-07-2025

Asyntho 5W-30

说明

Asyntho 5W-30 是一种现代通用型节能长效机油，它采用了具有与生俱来的高粘度指数的合成基础油。辅以多种高级添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 节省燃油
- 低蒸发损耗
- 非常高而“天然”的粘度指数
- 显著的抗剪切性
- 平稳有效的冷启动润滑
- 即使在极高温工作条件下，也能形成保护性润滑膜
- 卓越的消散和去污能力
- 极强的耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性

应用

Asyntho 5W-30 适用于客车与货车中使用或不使用涡轮增压器的汽油和柴油发动机，以满足它们所要求的以下规范。

规格

API SN/CF

ACEA A3/B4

BMW Longlife-01

MB 229.3/226.5

Renault RN0700

VW 502.00/505.00

GM LL-A-025/LL-B-025

典型

15 °C 时密度, kg/l 0,854

粘度 -30 °C, mPa.s 6030

粘度 40 °C, mm²/s 71,60粘度 100 °C, mm²/s 12,15

粘度指数 167

闪点 COC, °C 233

流点, °C -39

总碱值, mgKOH/g 10,8

酸值, mgKOH/g 2,10

灰分, % 1,32



包装规格



31070
1 升瓶装



34668
4 升罐装



20029
5 升罐装



37471
15 升盒中袋装



37870
20 升罐装



20031
60 升圆桶装



20032
208 升圆桶装