产品信息 01.40.40

19-04-2024

Helar SP LL-03 0W-30

说明

Helar SP LL-03 0W-30 是一种全合成节能机油，采用了具有与生俱来的高粘度指数的合成基础油。Helar SP LL-03 0W-30 含有采用最新技术研制而成的高级添加剂，使其具有了以下特性：

- 节省燃油
- 极高的粘度指数和高抗剪切性
- 平稳的冷启动
- 在极高温工作条件下也能形成保护性润滑膜
- 卓越的消散和去污能力
- 极强的耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性

应用

Helar SP LL-03 0W-30 是一种节能合成机油，专为开发大众客车而开发，具有更长的换油周期。Helar SP LL-03 0W-30 还可用于 4 冲程汽油和柴油发动机。有关正确使用方法，请查阅产品数据表中的产品规范。

规格

ACEA C3
Approved under VW 504.00 / 507.00
BMW Longlife-04
MB 229.31 / 229.51 / 229.52
Porsche C30

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,844
粘度 -35 °C, mPa.s	5750
粘度 40 °C, mm²/s	64,00
粘度 100 °C, mm²/s	12,00
粘度指数	178
闪点 PM, °C	192
闪点 COC, °C	228
流点, °C	-51
总碱值, mgKOH/g	8,3
灰分, %	0,78

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com

包装规格

31071	32302	20027	37476	32898	33158	20025	20026
1 升瓶装	4 升罐装	5 升罐装	15 升盒中袋装	20 L Bag in Box	20 升提桶装	60 升圆桶装	208 升圆桶装

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com