

## 产品信息 01.10.22

26-04-2024

## HDX 30

## 说明

HDX 30 是一种采用优质溶剂精制的基础油的单级机油，辅以各种添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 强耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性
- 强效去污力和消散力
- 强抗氧化性

## 应用

HDX 30 润滑油适用于在轻负荷条件下工作的客车与货车中的汽油发动机以及柴油发动机。不适用于要求最低达到 API CD 或 Mil-L-2104 C/D 级别的涡轮增压柴油发动机。

## 规格

API SF/CC

CCMC G2/D1

MIL-L-46152B/C

Ford M2C153-C (SF/CC)

Ford M2C9011-A

GM 6085M

## 典型

15 °C 时密度, kg/l	0,892
粘度 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	103,00
粘度 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	11,70
粘度指数	98
闪点 COC, °C	230
流点, °C	-18
总碱值, mgKOH/g	3,5
灰分, %	0,55

## 包装规格



00206  
1 升瓶装



31110  
5 升罐装



35044  
20 升提桶装



10107  
60 升圆桶装



10207  
208 升圆桶装