

产品信息 02.50.12

27-04-2024

Kroon-Oil SP Matic 4016

说明

SP Matic 4016 是多功能合成自动变速箱油。该产品特别适用于各种无级变速箱，也称为 CVT。SP Matic 4016 采用新一代添加剂和高级合成基础油，具有以下特性：

- 适合 CVT 的特殊摩擦性能
- 极高的氧化稳定性
- 极佳的抗磨损性能
- 起泡可能性非常小
- 高粘度指数：能保证极端温度下的流动性

应用

SP Matic 4016 是用于 CVT 变速箱的优质多功能合成自动变速箱油。这种多效无级变速箱油适用于日本和欧洲汽车制造商生产的多种 CVT（包括推式传动带系统和链条系统）。请查看建议数据库了解完整的产品建议。

规格

Chrysler/Dodge/Jeep NS-2 / Mopar CVTF+4

Daihatsu Amix CVTF DC / DFC / DFE

Ford WSS-M2C928-A / Hybrid e-CVT

GM DEX-CVT / 1940713 / 1940714

Honda HMMF (without starting clutch) / HCF2 / HEVF

Hyundai/Kia CVT-1 / SP III (CVT model)

Jatco CVT 8 Hybrid

Mazda JWS 3320

MB 236.20

Mitsubishi SP-III (only CVT) / CVTF J1/(ECO)J4/J4+

Mini Cooper EZL 799 / 799A

Nissan NS-1/2/2V/3 / N-CVT

Subaru ECVT / iCVT / iCVT FG / CVT-LV / NS-2

Subaru Lineartronic High Torque (HT) CVTF

Subaru Lineartronic chain CVTF / CVTF II/III

Suzuki CVTF TC / 3320 / 4401 / NS-2 / Green 1/2/1V

Toyota CVTF TC / FE / THSII

VW G 052 180 / G 052 516

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,848
粘度 40 °C, mm ² /s	35,40
粘度 100 °C, mm ² /s	7,30
粘度指数	177
闪点 PM, °C	180
闪点 COC, °C	214
流点, °C	-42
总碱值, mgKOH/g	3,6
酸值, mgKOH/g	1,04

包装规格



32214
1 升瓶装



32377
5 升罐装



32215
15 升盒中袋装



32766
20 L Bag in Box



32216
20 升提桶装



32217
60 升圆桶装



32218
208 升圆桶装