



## 产品信息 02.50.13

27-04-2024

### Kroon-Oil SP Matic 4026

#### 说明

##### SP Matic 4026

是一种长效多功能合成自动变速箱油。专门为汽车和货车中的现代自动变速箱而研发。新一代添加剂和高级合成基础油使此产品具有以下特性：

- 优异的氧化稳定性：延长油的使用寿命
- 即使在最极端条件下也具有卓越的润滑性能
- 极强的耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性
- 优异的剪切稳定性
- 极低的流点：可在极低温度下使用
  - 非常高的粘度指数：变速器在高低温下均能可靠工作

#### 应用

SP Matic 4026 是长效多功能合成自动变速箱油，适用于汽车和货车的现代电控自动变速箱。同时也适合在动力转向系统中使用。

**重要信息！** 颜色可能会与原始 ATF 不同。SP Matic 4026 为红色。出于市场营销因素考虑，某些原始设备制造商可能会使用其他颜色的 ATF。SP Matic 4026 与不同颜色的 ATF 完全兼容。

## 规格

Aisin Warner JWS 3309 / JWS 3317

Allison C4 / TES-389 / TES-295

BMW ATF 6 (83 22 2 355 599)

BMW 7045E / 8072B / LA2634 / LT71141

Chrysler / Dodge / Jeep MS 9602, ATF +4, ATF +3

Fiat 9.55550-AV4

Ford Mercon V, WSS-M2C922-A1, WSS-M2C924-A

DTFR 13C110 / 13C140 / 13C150 / 13C170 / 13C180

GM Dexron IID, Dexron IIE, Dexron IIIG, Dexron IIH

GM Dexron II/IID/IIIE/IIIG/IIH / TASA

Honda ATF-Z1 (except in CVT)

Hyundai/Kia SP-II/SP-III/RED-1K, Isuzu ATF II/III

Jaguar JLM 20238/20292/21044, JASO M315 Type 1A

Mazda M-III/Type T-IV / JWS 3309

Mercedes MB 236.14, MB 236.12

Mercedes MB 236.91, MB 236.11, MB 236.10

Mitsubishi SP-II, SP-III, ATF-J2

Nissan Matic-D, Matic-J, Matic-K

Subaru ATF HP, Suzuki ATF 3314/3317

Toyota / Lexus T, T-II, T-III, T-IV

VW G 052 025 / 052 055

Volvo 1161540

VW G 052 162 / 052 990 / 055 025

ZF TE-ML 11A / 11B

ZF ATF 1375.4 (6HP Transmissions)

## 典型

15 °C 时密度, kg/l 0,861

粘度 -30 °C, mPa.s 2980

粘度 40 °C, mm<sup>2</sup>/s 33,10

粘度 100 °C, mm<sup>2</sup>/s 7,10

粘度指数 185

闪点 COC, °C 200

流点, °C -54

总碱值, mgKOH/g 4,0

包装规格



32219  
1 升瓶装



32378  
5 升罐装



32220  
15 升盒中袋装



32767  
20 L Bag in Box



32221  
20 升提桶装



32222  
60 升圆桶装



32223  
208 升圆桶装