产品信息 02.50.13

12-10-2024

Kroon-Oil SP Matic 4026

说明

SP Matic 4026
是一种长效多功能合成自动变速箱油。专门为汽车和货车中的现代自动变速箱而研发。新一代添加剂和高级合成基础油使此产品具有以下特性：

-优异的氧化稳定性：延长油的使用寿命
-即使在最极端条件下也具有卓越的润滑性能
-极强的耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性
-优异的剪切稳定性
-极低的流点：可在极低温度下使用

- 非常高的粘度指数：变速器在高低温下均能可靠工作

应用

SP Matic 4026 是长效多功能合成自动变速箱油，适合用于汽车和货车的现代电控自动变速箱。同时也适合在动力转向系统中使用。

重要信息！颜色可能会与原始 ATF 不同。SP Matic 4026 为红色。出于市场营销因素考虑，某些原始设备制造商可能会使用其他颜色的 ATF。SP Matic 4026 与不同颜色的 ATF 完全兼容。

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com

规格

Aisin Warner JWS 3309 / JWS 3317
Allison C4 / TES-389 / TES-295
BMW ATF 6 (83 22 2 355 599)
BMW 7045E / 8072B / LA2634 / LT71141
Chrysler / Dodge / Jeep MS 9602, ATF +4, ATF +3
Fiat 9.55550-AV4
Ford Mercon V, WSS-M2C922-A1, WSS-M2C924-A
DTFR 13C110 / 13C140 / 13C150 / 13C170 / 13C180
GM Dexron IID, Dexron IIE, Dexron IIIG, Dexron IIIH
Honda ATF-Z1 (except in CVT)
Hyundai/Kia SP-II/SP-III/RED-1K, Isuzu ATF II/III
Jaguar JLM 20238/20292/21044, JASO M315 Type 1A
Mazda M-III/Type T-IV / JWS 3309
Mercedes MB 236.14, MB 236.12
Mercedes MB 236.91, MB 236.11, MB 236.10
Mitsubishi SP-II, SP-III, ATF-J2
Nissan Matic-D, Matic-J, Matic-K
Subaru ATF HP, Suzuki ATF 3314/3317
Toyota / Lexus T, T-II, T-III, T-IV
VW G 052 025 / 052 055
Volvo 1161540
VW G 052 162 / 052 990 / 055 025
ZF TE-ML 11A / 11B
ZF ATF 1375.4 (6HP Transmissions)

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,861
粘度 -30 °C, mPa.s	2980
粘度 40 °C, mm²/s	33,10
粘度 100 °C, mm²/s	7,10
粘度指数	185
闪点 COC, °C	200
流点, °C	-54
总碱值, mgKOH/g	4,0

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com

包装规格

32219	32378	37623	32767	32221	32222	32223	37667
1 升瓶装	5 升罐装	15 升盒中袋装	20 L Bag in Box	20 升提桶装	60 升圆桶装	208 升圆桶装	1000 L IBC

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com