产品信息 01.20.61

12-10-2024

Dieselfleet CD+ (TBN 16) 15W-40

说明

Dieselfleet CD+ (TBN 16) 15W-40 是一种最新一代的柴油发动机油，它采用了溶剂精制的基础油，并加入了精确平衡的添加剂。Dieselfleet CD+ (TBN 16) 15W-40 具有以下特性：

- 极强的去污能力，从而能够将发动机热区的沉积物减少到最低水平
- 极强的消散力，从而尽可能减少沉积物和油泥的形成
- 极强的抗腐蚀性和抗起泡性
- 高而稳定的粘度指数
- 低硫酸盐灰分含量
- 较强的耐磨性，从而显著减少活塞环和汽缸壁的磨损

应用

Dieselfleet CD+ (TBN 16) 15W-40
是一种适用于一年四季中均在最严苛条件下工作的柴油发动机（使用或不使用涡轮增压器均可）的机油。该产品具有高总碱值，因此适合与含硫量相对较高的燃油配合使用
(45,000 km) 以及防止柴油发动机出现“引擎内径磨光”（= 缸壁磨损）而开发。

规格

ACEA E7
API CI-4 / SL
Cat ECF-1-a / ECF-2
Cummins CES 20077/20078
Detroit Diesel 93K215
Deutz DQC III-18
DTFR 15B110
Global DHD-1
JASO DH-1
Mack EO-N/EO-M Plus
MAN M 3275-1
MB 228.3
MTU Type 2
Renault VI RLD-2
Volvo VDS-3
Allison C3, CAT TO-2
ZF 04C / 04P / 07C / 07D / 21K

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,886
粘度 -20 °C, mPa.s	6300
粘度 40 °C, mm²/s	110,30
粘度 100 °C, mm²/s	14,50
粘度指数	135
闪点 COC, °C	212
流点, °C	-30
总碱值, mgKOH/g	16,1
灰分, %	2,00

包装规格

32239	45055	20056	32474	20057
5 升罐装	20 升提桶装	60 升圆桶装	200 升圆桶装	208 升圆桶装

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com