

## 产品信息 09.10.03

29-04-2024

## Kroon-Oil Coolant SP 12

## 说明

Coolant SP 12 是一种优质长效即用型冷却剂（低至 -38 °C 防冻保护），采用了荣获专利的羧酸无硅技术。凭借该技术，Coolant SP 12 可比标准防冻液具有更长的持久抗腐蚀性，从而可以延长散热器、水泵和密封件等易损部件的使用寿命。

强效缓蚀剂可防止散热器中形成沉积物和油泥，确保长时间保持最佳的冷却效果。Coolant SP 12 专为轻金属材质的发动机/散热器而设计，例如铝、镁或其合金。

## 应用

Coolant SP 12 是一种紫色的即用型冷却剂，适用于铝和铜或铝合金材质的冷却系统。Coolant SP 12 可安全地应用于经典铸铁冷却系统。由于添加了强效缓蚀剂，Coolant SP 12 几乎不会受到老化的影响，从而使其使用寿命远超传统冷却剂。只有 100% 加注才能达到最佳效果。

## 规格

ASTM D3306 / D4985 / D6210

Chrysler MS 9176

Cummins 85T8-2

DAF 74002

Detroit Diesel

DTFR 29D110

Ford WSS-M97B44-D

GM 6277M

John Deere H 24 B1 &amp; C1

Mack 014GS 17004

MAN 324 Typ SNF

MB 326.3

Leyland Trucks LTS 22 AF 10

Renault 41-01-001/--S Type D

Volkswagen VW TL 774-F (G12 Plus)

Volvo VCS

## 典型

15 °C 时密度, kg/l	1,073
pH - 值	8,5
结晶点, °C	-38

包装规格



04214  
1 升瓶装



04319  
5 升罐装



14042  
20 L can



14113  
60 升圆桶装



33865  
200 升圆桶装



14214  
208 升圆桶装



31150  
999 升 IBC 桶