# 产品信息 01.10.35

20-04-2024

## Gas Engine Oil Bio-LF 40

### 说明

Gas Engine Oil Bio-LF 40 是一种用于燃气发动机的机油。专为润滑以污染程度相对较高的沼气和填埋气体为燃料的 4 冲程燃气发动机而开发。采用最先进的特选高品质基础油配合新开发的添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 减少燃烧室和气门的沉积物形成
- 良好的降噪性能
- 优异的氧化稳定性
- 优异的酸中和能力
- 卓越的清洁性能
- 提供良好的抗磨损保护
- 出色的过滤性能

### 应用

Gas Engine Oil Bio-LF 40 适用于需要较高酸中和能力的 4 冲程内燃机。它非常适用于以沼气和填埋气体为燃料的车辆。更长的换油周期意味着这款机油有助于延长使用寿命并降低维护成本。其低磷含量还可延长车辆催化转换器的

### 规格

| |
|---|
| GE Jenbacher class B (biogas) |
| GE Jenbacher class C (landfill gas) |
| GE Jenbacher type 2 and 3 all engine versions |
| GE Jenbacher type 4 engine versions A and B |
| GE Jenbacher type 6 engine versions C and E |
| GE TA 1000-1109 |
| MAN M 3271-4 (Special gas) |
| MAN M 3271-5 (Special gas) |
| MWM TR 0199-99-(1)2105 |

### 典型

| | |
|---|---|
| 15 °C 时密度, kg/l | 0,872 |
| 粘度 40 °C, mm²/s | 124,40 |
| 粘度 100 °C, mm²/s | 13,30 |
| 粘度指数 | 105 |
| 闪点 COC, °C | 270 |
| 流点, °C | -21 |
| 总碱值, mgKOH/g | 4,5 |
| 灰分, % | 0,57 |

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com

包装规格

32675
20 升提桶装

32283
60 升圆桶装

35714
208 升圆桶装

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com