

产品信息 01.10.35

03-07-2025

Gas Engine Oil Bio-LF 40

说明

Gas Engine Oil Bio-LF 40 是一种用于燃气发动机的机油。专为润滑以污染程度相对较高的沼气和填埋气体为燃料的 4 冲程燃气发动机而开发。采用最先进的特选高品质基础油配合新开发的添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 减少燃烧室和气门的沉积物形成
- 良好的降噪性能
- 优异的氧化稳定性
- 优异的酸中和能力
- 卓越的清洁性能
- 提供良好的抗磨损保护
- 出色的过滤性能

应用

Gas Engine Oil Bio-LF 40 适用于需要较高酸中和能力的 4

冲程内燃机。它非常适用于以沼气和填埋气体为燃料的车辆。更长的换油周期意味着这款机油有助于延长使用寿命并降低维护成本。其低磷含量还可延长车辆催化转换器的

规格

GE Jenbacher class B (biogas)

GE Jenbacher class C (landfill gas)

GE Jenbacher type 2 and 3 all engine versions

GE Jenbacher type 4 engine versions A and B

GE Jenbacher type 6 engine versions C and E

GE TA 1000-1109

MAN M 3271-4 (Special gas)

MAN M 3271-5 (Special gas)

MWM TR 0199-99-(1)2105

典型

15 °C 时密度, kg/l 0,878

粘度 40 °C, mm²/s 124,40

粘度 100 °C, mm²/s 13,30

粘度指数 105

闪点 COC, °C 270

流点, °C -21

总碱值, mgKOH/g 4,5

灰分, % 0,57



包装规格



37891
20 升罐装



32283
60 升圆桶装



35714
208 升圆桶装