

## 产品信息 02.50.12

17-04-2024

## Kroon-Oil SP Matic 4016

## 说明

SP Matic 4016 是多功能合成自动变速箱油。该产品特别适用于各种无级变速箱，也称为 CVT。SP Matic 4016 采用新一代添加剂和高级合成基础油，具有以下特性：

- 适合 CVT 的特殊摩擦性能
- 极高的氧化稳定性
- 极佳的抗磨损性能
- 起泡可能性非常小
- 高粘度指数：能保证极端温度下的流动性

## 应用

SP Matic 4016 是用于 CVT 变速箱的优质多功能合成自动变速箱油。这种多效无级变速箱油适用于日本和欧洲汽车制造商生产的多种 CVT（包括推式传动带系统和链条系统）。请查看建议数据库了解完整的产品建议。

## 规格

Chrysler/Dodge/Jeep NS-2 / Mopar CVTF+4

Daihatsu Amix CVTF DC / DFC / DFE

Ford WSS-M2C928-A / Hybrid e-CVT

GM DEX-CVT / 1940713 / 1940714

Honda HMMF (without starting clutch) / HCF2 / HEVF

Hyundai/Kia CVT-1 / SP III (CVT model)

Jatco CVT 8 Hybrid

Mazda JWS 3320

MB 236.20

Mitsubishi SP-III (only CVT) / CVTF J1/(ECO)J4/J4+

Mini Cooper EZL 799 / 799A

Nissan NS-1/2/2V/3 / N-CVT

Subaru ECVT / iCVT / iCVT FG / CVT-LV / NS-2

Subaru Lineartronic High Torque (HT) CVTF

Subaru Lineartronic chain CVTF / CVTF II/III

Suzuki CVTF TC / 3320 / 4401 / NS-2 / Green 1/2/1V

Toyota CVTF TC / FE / THSII

VW G 052 180 / G 052 516

### 典型

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 15 °C 时密度, kg/l               | 0,848 |
| 粘度 40 °C, mm <sup>2</sup> /s  | 35,40 |
| 粘度 100 °C, mm <sup>2</sup> /s | 7,30  |
| 粘度指数                          | 177   |
| 闪点 PM, °C                     | 180   |
| 闪点 COC, °C                    | 214   |
| 流点, °C                        | -42   |
| 总碱值, mgKOH/g                  | 3,6   |
| 酸值, mgKOH/g                   | 1,04  |

### 包装规格



32214  
1 升瓶装



32377  
5 升罐装



32215  
15 升盒中袋装



32766  
20 L Bag in Box



32216  
20 升提桶装



32217  
60 升圆桶装



32218  
208 升圆桶装