产品信息 01.20.70

12-10-2024

Kroon-Oil Dieselfleet 20W-50

说明

Dieselfleet CD+ 20W-50 是一种采用溶剂精制的基础油和均衡挑选的添加剂配制而成的“新一代”汽油和柴油发动机油。该发动机油具有以下特性：

- 极强的去污能力，可防止发动机中形成沉积物
- 极强的消散力，可防止沉淀和油泥
- 强效的抗腐蚀和抗起泡活性
- 高而稳定的粘度指数
- 低硫酸盐灰分含量
- 强大的耐磨损活性，可大大减少活塞环和汽缸套的磨损

应用

Dieselfleet CD+ 20W-50
发动机润滑剂四季通用，适用于即使是最严苛条件下工作的汽油和柴油发动机（自然吸气或涡轮增压）。该发动机油采用了特殊的添加剂系统，因此在燃油含硫量相对较高
EURO 3 和 EURO 4 发动机。

规格

ACEA E7
API CI-4 / SL
Cummins CES 20077 / 20078
Deutz DQC III-18
DTFR 15B110
Global DHD-1
MB 228.3

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,895
粘度 -15 °C, mPa.s	7500
粘度 40 °C, mm²/s	156,30
粘度 100 °C, mm²/s	17,50
粘度指数	123
闪点 COC, °C	230
流点, °C	-27
总碱值, mgKOH/g	11,1
酸值, mgKOH/g	3,89
灰分, %	1,43

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com

包装规格

32469	58026	33027	33613	33028
5 升罐装	20 升提桶装	60 升圆桶装	200 升圆桶装	208 升圆桶装

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com