

产品信息 05.20.10

17-05-2025

Maestrol

说明

Maestrol 是一种半合成 2 冲程（汽油）机油。辅以多种特殊添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 得益于其有效的附着性，对所有发动机部件均具有超强的润滑性能：减少磨损，延长发动机使用寿命
- 强力去污，从而让燃烧室和排气口即使是在高温下也不会形成沉积物
- 几乎完全燃烧，保持火花塞清洁，从而确保最佳发动机性能
- 优异的防腐蚀和耐磨性
- 很少形成烟和气味
- 还可与无铅汽油混合使用

应用

Maestrol 半合成机油适用于轻便摩托车、摩托车、小型摩托车、链锯、割草机、发电机等上的高速和重型风冷式 2 冲程发动机。它还适用于水冷式 2 冲程发动机。可用作自动混合产品，或用于自动润滑系统。混合比例：机油与燃油比例为 1:50，或者按照制造商建议的混合比使用。

规格

API TC

JASO FD

Global GD

Husqvarna 272

ISO-L-EGD

2-Stroke DFI

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,869
粘度 40 °C, mm ² /s	64,60
粘度 100 °C, mm ² /s	9,50
粘度指数	129
闪点 PM, °C	100
闪点 COC, °C	116
流点, °C	-24
总碱值, mgKOH/g	1,4
酸值, mgKOH/g	0,50
灰分, %	0,14

包装规格



02220
1 升瓶装



37519
15 升盒中袋装



37066
20 升提桶装



37954
20 升罐装



12166
60 升圆桶装



12263
208 升圆桶装