产品信息 02.30.20

27-04-2024

ATF Dexron II-D

说明

ATF Dexron II-D 是一种优质自动变速器油，采用了溶剂精制的基础油。辅以各种添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 非常高而稳定的粘度指数
- 非常低的流点
- 优异的氧化稳定性
- 有效的耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性
- 特殊摩擦性能
- 不影响密封件和有色金属

应用

ATF Dexron II-D 可用于自动齿轮箱、动力转向系统、液力变矩器以及通用汽车和其他制造商建议使用 ATF Dexron II-D 油的其他应用。

规格

Allison C4
Cat TO-2
DTFR 13C140
Ford Mercon / M2C138-CJ / 166-H
GM Dexron IID
MAN 339 Typ Z1 / V1
MB 236.6 / 236.7
Voith 55.6335 (G607)
ZF TE-ML 09 / 11A / 14A

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,859
粘度 40 °C, mm²/s	37,30
粘度 100 °C, mm²/s	7,50
粘度指数	162
闪点 COC, °C	225
流点, °C	-48
总碱值, mgKOH/g	0,9
灰分, %	0,18

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com

包装规格

01208	01324	37502	32738	36085	31028	11108	32487	11208
1 升瓶装	5 升罐装	15 升盒中袋装	20 L Bag in Box	20 升提桶装	20 升罐装	60 升圆桶装	200 升圆桶装	208 升圆桶装

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com