产品信息 01.20.60

17-04-2024

Dieselfleet CD+ 15W-40

说明

Dieselfleet CD+ 15W-40 是一种适用于最新一代柴油发动机的机油，它采用了溶剂精制的优质基础油，并加入了精确平衡的添加剂。Dieselfleet CD+ 15W-40 具有以下特性：

- 极强的去污能力，从而能够将发动机热区的沉积物减少到最低水平
- 极强的消散力，可防止沉积物和油泥的形成
- 抗腐蚀性和抗起泡性极佳
- 高而稳定的粘度指数
- 低灰分含量
- 高效的耐磨性，可减少活塞环和汽缸壁的磨损

应用

Dieselfleet CD+ 15W-40 是一种适用于一年四季中均在最严苛条件下工作的柴油发动机（使用或不使用涡轮增压器均可）的机油。Dieselfleet CD+ 15W-40 具有高“总碱值”，因此适合与含硫量相对较高的燃油配合使用。该机油专为延长换油周期 (45,000 km)
以及防止出现“引擎内径磨光”（汽缸壁磨损）而开发。

规格

ACEA E7
API CI-4 / SL
DTFR 15B110 (228.3)
Mack EO-N, Renault VI RLD-2
Volvo VDS-3
Cat ECF-1-a / ECF-2
Cummins CES 20077 / 20078
Detroit Diesel 93K215
Deutz DQC III-18
Global DHD-1
JASO DH-1
Mack EO-M Plus
MAN M 3275-1
MB 228.3
MTU Type 2
Allison C3, CAT TO-2
ZF 04C / 04P / 07C / 07D / 21K

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,875
粘度 -20 °C, mPa.s	6300
粘度 40 °C, mm²/s	115,00
粘度 100 °C, mm²/s	15,10
粘度指数	136
闪点 COC, °C	230
流点, °C	-36
总碱值, mgKOH/g	11,1
酸值, mgKOH/g	4,33
灰分, %	1,43

包装规格

35442
1 升瓶装

35439
4 升罐装

31320
5 升罐装

37518
15 升盒中袋装

32713
20 L Bag in Box

35034
20 升提桶装

31052
20 升罐装

10122
60 升圆桶装

31324
200 升圆桶装

10222
208 升圆桶装

31036
1000 L IBC

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com