

产品信息 07.10.19

27-04-2024

Compound OGL EP 0/1

说明

Compound OGL EP 0/1

是一种高级润滑脂，由极稠的基础油和“混配物”皂并加入特殊防腐、防磨和“极压”添加剂配制而成，让该产品具有了以下特性：

- 极强的金属附着力
- 卓越的机械稳定性，因此可延长使用寿命
- 防水
- 良好的抗腐蚀性和耐磨性
- 优异的泵送性
- 卓越的高压特性
- 耐冲击、抗震性和抗突加载荷
- 无铅、无硝；成分无毒
- 最大程度减少磨损

应用

Compound OGL EP 0/1 是一种优质开式齿轮润滑脂，能够满足不同工业部门的极重型应用的需求。Compound OGL EP 0/1 可用作备用轮和重型开式齿轮润滑脂，例如在户外或灰尘较多的环境下操作的转盘、传动链。Compound OGL EP 0/1 还提供有效的防腐蚀保护。

规格

NLGI Grade 0-1

ISO 12924: L-XB(F)DIB0.5

DIN 51502: OGP0.5N-20

典型

针入度 (工作), 0.1 mm	340
滴点, °C	250
温度限制, °C	-25/150
基础油粘度, 40 °C, mm ² /s	840,00

包装规格



32570

400 克 Q 套筒



33739

18 千克提桶装