产品信息 01.30.11

16-04-2024

Emperol Diesel 10W-40

说明

Emperol Diesel 10W-40

是一种现代节能柴油发动机油。该产品采用了具有与生俱来的高粘度指数的矿物和合成基础油。辅以多种精确平衡的添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 节省燃油：高达 2%
- 极高的粘度指数和高抗剪切性
- 平稳的冷启动
- 在高温条件下也能形成保护性润滑膜
- 卓越的消散和去污能力
- 极强的耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性
- 有效防止柴油发动机的某些典型特性，比如使用过程中机油变稠

应用

Emperol Diesel 10W-40 是一种特殊的柴油机油，适用于所有使用或不使用涡轮增压器的柴油发动机。有关最佳使用方法，请查阅产品咨询数据库。

规格

Suitable for use:
API SL/CF
ACEA A3/B4
BMW Longlife-98
MB 229.1
VW 501.01/505.00

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,872
粘度 -25 °C, mPa.s	4100
粘度 40 °C, mm²/s	89,90
粘度 100 °C, mm²/s	14,00
粘度指数	160
闪点 COC, °C	232
流点, °C	-39
总碱值, mgKOH/g	11,4
灰分, %	1,31

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com

包装规格

34468	35654	31328	37526	32714	34469	34470	34471
1 升瓶装	4 升罐装	5 升罐装	15 升盒中袋装	20 L Bag in Box	20 升提桶装	60 升圆桶装	208 升圆桶装

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com