

产品信息 05.20.20

17-05-2025

Scoosynth

说明

Scoosynth 是一种半合成 2 冲程小型摩托车（汽油）机油。辅以多种专门研制的添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 对所有发动机部件的出色润滑效果：有效防止磨损，显著延长发动机使用寿命
- 去污力强：使燃烧室和排气口洁净无沉积物
- 可长期保持发动机性能
- 几乎完全燃烧：对环境无害，保持火花塞干净
- 优异的防腐蚀和耐磨性
- 很少形成烟和气味
- 专门设计为与无铅（推荐 Euro 95）汽油合用

应用

Scoosynth 专为高速和重型（风冷或水冷）2 冲程小型摩托车发动机而开发。此外，产品还可成功用于其他 2

冲程发动机，如摩托车、链锯和发电机。要发挥出最佳效果，应将 1 份 Scoosynth 与 50 份无铅汽油混合，或者按照制造商建议的混合比。Scoosynth 是一种自动混合的半合成 2 冲程机油，它还适用于自动润滑系统。

规格

API TC

JASO FD

Global GD

Husqvarna 272

ISO-L-EGD

2-Stroke DFI

典型

15 °C 时密度, kg/l 0,869

粘度 40 °C, mm²/s 64,60粘度 100 °C, mm²/s 9,50

粘度指数 129

闪点 PM, °C 100

闪点 COC, °C 116

流点, °C -24

总碱值, mgKOH/g 1,4

酸值, mgKOH/g 0,50

灰分, % 0,14

包装规格



02224
1 升瓶装



57024
20 升提桶装



37955
20 升罐装



12185
60 升圆桶装



33062
208 升圆桶装