产品信息 05.20.20

25-04-2024

Scoosynth

说明

Scoosynth 是一种半合成 2 冲程小型摩托车（汽油）机油。辅以多种专门研制的添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 对所有发动机部件的出色润滑效果：有效防止磨损，显著延长发动机使用寿命
- 去污力强：使燃烧室和排气口洁净无沉积物
- 可长期保持发动机性能
- 几乎完全燃烧：对环境无害，保持火花塞干净
- 优异的防腐蚀和耐磨性
- 很少形成烟和气味
- 专门设计为与无铅（推荐 Euro 95）汽油合用

应用

Scoosynth 专为高速和重型（风冷或水冷）2 冲程小型摩托车发动机而开发。此外，产品还可成功用于其他 2 冲程发动机，如摩托车、链锯和发电机。要发挥出最佳效果，应将 1 份 Scoosynth 与 50 份无铅汽油混合，或者按照制造商建议的混合比。Scoosynth 是一种自动混合的半合成 2 冲程机油，它还适用于自动润滑系统。

规格

API TC
JASO FD
Global GD
Husqvarna 272
ISO-L-EGD
2-Stroke DFI

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,873
粘度 40 °C, mm²/s	64,60
粘度 100 °C, mm²/s	9,50
粘度指数	129
闪点 PM, °C	100
闪点 COC, °C	116
流点, °C	-24
总碱值, mgKOH/g	1,4
酸值, mgKOH/g	0,50
灰分, %	0,14

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com

包装规格

02224	57024	12185	33062
1 升瓶装	20 升提桶装	60 升圆桶装	208 升圆桶装

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com