

产品信息 01.30.23

27-04-2024

Torsynth VAG 5W-30

说明

Torsynth VAG 5W-30 是中 SAPS 长效合成机油，专门为大众汽车而研发。此产品的性能水平完全符合官方授权产品。鉴于 Torsynth VAG 5W-30 尚未执行必需的现场测试，我们只能说它符合指定的性能水平要求。

应用

Torsynth VAG 5W-30 是中 SAPS 节油型机油，适用于不在制造商保修范围的汽油、LPG 和柴油发动机。此产品还适用于延长换油周期的情况。由于 SAPS 含量低，它还适用于带有颗粒过滤器和/或最新一代三元催化转换器的车辆。由于其特殊配方，此产品是要求符合 VW 504.00/507.00 标准机油的大众集团汽车的理想之选。

规格

Suitable for use:

ACEA C3

API SN

BMW Longlife-04

MB 229.31/229.51/229.52

VW 504.00/507.00

典型

| | |
|-------------------------------|-------|
| 15 °C 时密度, kg/l | 0,856 |
| 粘度 -30 °C, mPa.s | 5650 |
| 粘度 40 °C, mm ² /s | 71,60 |
| 粘度 100 °C, mm ² /s | 12,20 |
| 粘度指数 | 168 |
| 闪点 COC, °C | 234 |
| 流点, °C | -39 |
| 总碱值, mgKOH/g | 8,3 |
| 灰分, % | 0,74 |
| 硅, mg/kg | 3 |

包装规格

32642
1 升瓶装32643
5 升罐装37464
15 升盒中袋装32637
20 L Bag in Box32460
20 升提桶装32147
60 升圆桶装32148
208 升圆桶装