

产品信息 02.10.33

24-04-2024

Gearlube LS 80W-90

说明

Gearlube LS 80W-90 是一种用于机械变速器的矿物润滑油，采用了优质溶剂精制的基础油，并辅以特殊“极压”添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 卓越的抗氧化性
- 极强的防锈、防腐蚀和防起泡性
- 低流点
- 优异的“极压”特性
- 卓越的“防滑”性能

应用

Gearlube LS 80W-90 专为所谓“防滑”和自锁准双曲面齿轮达到完美润滑效果而开发。

规格

API GL-5 Limited Slip

MIL-L-2105D

Volvo 97321 (STD 1273,21)

ZF TE-ML 05C, 05N, 21N

P >1900 mg/kg (Liebherr)

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,881
粘度 40 °C, mm ² /s	120,00
粘度 100 °C, mm ² /s	15,00
粘度指数	125
闪点 COC, °C	214
流点, °C	-36
总碱值, mgKOH/g	2,0
酸值, mgKOH/g	1,27
Brookfield -26°C, mPa.s	40700
钙, mg/kg	240
锌, mg/kg	0

包装规格



01214
1 升瓶装



34617
5 升罐装



37520
15 升盒中袋装



32741
20 L Bag in Box



36088
20 升提桶装



35076
20 升罐装



11133
60 升圆桶装



32494
200 升圆桶装



11233
208 升圆桶装



32648
1000 L IBC