

## 产品信息 01.10.43

27-04-2024

## Multifleet Gas Engine LA 40

## 说明

Multifleet Gas Engine LA 40 是一种燃气发动机油。它适合润滑使用低含硫量燃气的 4 冲程燃气发动机。高品质基础油与多种特殊添加剂的结合，使其具有其以下特性：

- 减少燃烧室和阀门上的沉积物
- 良好的降噪性能
- 良好的抗氧化性
- 较强酸中和能力
- 卓越清洁性能
- 良好的抗磨损保护
- 出色的过滤性能

## 应用

Multifleet Gas Engine LA 40 适用于需要较低酸中和能力的 4

冲程燃气发电机。该产品可应用于使用天然气、生物质燃气或沼气的情况。由于可以达到更长的保养周期，使用该机油有助于延长使用寿命并降低维护成本。较低的磷含量

## 典型

15 °C 时密度, kg/l	0,894
粘度 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	143,00
粘度 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,70
粘度指数	102
闪点 COC, °C	254
流点, °C	-21
总碱值, mgKOH/g	5,1
酸值, mgKOH/g	1,84
灰分, %	0,45

## 包装规格



32658

20 升提桶装



32659

60 升圆桶装



35715

208 升圆桶装