产品信息 02.20.81

12-10-2024

Kroon-Oil SP Gear 1071

说明

SP Gear 1071 是一种专门为手动变速器和差速器而研发的优质全合成传动油。通过使用高级全合成基础油和多种特殊添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 得益于其高粘度指数，可确保在极低和极高工作温度下齿轮变换轻松平稳
- 超强的氧化稳定性，可使变速箱油更加耐用
- 同步咬合装置能够尽可能平稳地运行：由于“极压”添加剂，齿轮变换“无故障”
- 专用摩擦改性剂可减少内部摩擦，从而发挥其节能特性
- 卓越的抗腐蚀性
- 较强的抗起泡性

应用

SP Gear 1071 是一种具有防滑特性的节能全合成 SAE 75W-85 传动油。专为要求符合 MB 235.7 规范的梅赛德斯奔驰（锁止式）差速器，以及要求符合 VW TL 521 90 规范的奥迪无级变速 (Multitronic) 变速箱而开发。该产品还有众多其他用途 - 有关最佳使用方法，请查阅咨询数据库。

规格

API GL-5
MB 235.7 (level)
ZF TE-ML 18 (level)

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,870
粘度 40 °C, mm²/s	81,50
粘度 100 °C, mm²/s	12,10
粘度指数	144
闪点 COC, °C	190
流点, °C	-51
Brookfield -40°C, mPa.s	55000

包装规格

33949
1 升瓶装

33947
20 升提桶装

32660
60 升圆桶装

32661
208 升圆桶装

37407
1000 L IBC

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com