# 产品信息 05.30.10

03-07-2025

## Tornado

### 说明

Tornado 是一种全合成 2 冲程（汽油）机油。特殊的 2 冲程添加剂让该产品具有了以下特性：

- 由于有效附着性，对所有发动机部件具有超强润滑性能。减少磨损，延长发动机使用寿命
- 强力去污，让燃烧室和排气口即使是在高温下也不会形成沉积物
- 几乎完全燃烧，从而保持火花塞清洁，可保证最佳发动机性能
- 优异的防腐蚀和耐磨性
- 很少形成烟和气味
- 还可与无铅汽油混合使用

### 应用

Tornado 适用于轻便摩托车、摩托车、小型摩托车、链锯、割草机等中的高速重负荷风冷式 2 冲程发动机。它还适用于水冷式 2 冲程发动机（散热器冷却）。Tornado 通常可与燃油以 1:50 的混合比进行使用，或者参考发动机制造商要求的混合比。Tornado 是一种全合成自动混合机油，并且也可用于自动润滑系统。

### 规格

| |
|---|
| API TC |
| JASO FD |
| Husqvarna |
| ISO-L-EGD |
| Piaggio Hexagon |

### 典型

| | |
|---|---|
| 15 °C 时密度, kg/l | 0,878 |
| 粘度 40 °C, mm²/s | 70,50 |
| 粘度 100 °C, mm²/s | 11,00 |
| 粘度指数 | 147 |
| 闪点 PM, °C | 78 |
| 流点, °C | -45 |
| 总碱值, mgKOH/g | 2,9 |
| 灰分, % | 0,12 |

### 包装规格

02225
1 升瓶装

37953
20 升罐装

12178
60 升圆桶装

34586
208 升圆桶装

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com