产品信息 06.30.22

12-10-2024

Kroon-Oil SP Fluid 3023

说明

SP Fluid 3023 是一种高级液压液。该产品专为奔驰汽车的液位控制系统而研发。优质基础油与特殊添加剂相结合，使该产品具有了以下独特性能：

- 粘度指数高，支持达到有利的粘度水平：该产品在极端温度下也能保持最佳流动性
- 流点极低，该产品在低温下仍可使用
- 极佳的抗起泡性：安全
- 不影响密封件：防止渗漏

应用

SP Fluid 3023 是一种高级液压液。现代客车通常都会存在需要使用特殊产品的各种液压应用。SP Fluid 3023 专为梅赛德斯奔驰汽车中的液位控制系统而开发。它可用于要求符合 MB 343.0 规范的情况。

规格

MB 343.0

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,860
粘度 40 °C, mm²/s	21,00
粘度 100 °C, mm²/s	5,10
粘度指数	186
闪点 COC, °C	101
流点, °C	-50

包装规格

33943
1 升瓶装

33945
20 升提桶装

32665
60 升圆桶装

32666
208 升圆桶装

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com