

产品信息 08.10.30

19-04-2024

Kroon-Oil Perlus AF 10

说明

Perlus AF 10 是一种高级极压液压油，采用了具有天然粘度指数的特选溶剂精制的基础油，并辅以多种添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 优异的抗磨损保护
- 良好的防锈和防腐活性
- 卓越的氧化稳定性
- 优异的反乳化性能
- 非常好的除气和抑泡性能
- 与合成材质的密封件及垫片兼容性良好
- 低流点

应用

Perlus AF 10

是一种液压油，可用于重型液压设备以及轻型齿轮箱和轴承。该液压油还可用于润滑系统、一般润滑和真空泵（涡轮机除外）。该液压油不得用于部件或设备中带有银衬里。

规格

AFNOR NF E 48-603 HM

ASTM D 6158 HM

DIN 51524-2 HLP

ISO 11158 HM

典型

15 °C 时密度, kg/l 0,888

粘度 40 °C, mm²/s 10,00粘度 100 °C, mm²/s 2,60

粘度指数 90

闪点 COC, °C 172

流点, °C -60

酸值, mgKOH/g 0,30

灰分, % 0,06

包装规格

37100
20 升罐装12188
60 升圆桶装32676
208 升圆桶装35964
1000 L IBC