

产品信息 01.40.84

04-07-2025

Expulsa RR 15W-50

说明

Expulsa RR 15W-50 是一种适用于最新一代摩托车的超凡性能 4 冲程全合成机油。Expulsa RR 15W-50 采用了优质合成基础油和多种高级特殊添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 即使是在极高或极低温度下也能发挥超强的耐磨损保护
- 在最极端工作温度下具有卓越的润滑性能
- 挥发性低，因此油耗极低
- 内部摩擦力极低，可实现最高发动机性能
- 非常高而稳定的粘度指数
- 出色的清洁性，可确保发动机内部洁净
- 确保齿轮变换既平稳又准确
- 湿式离合器保持最佳工作状态

应用

Expulsa RR 15W-50 专为现代高科技的大马力和超大马力摩托车而开发。该全合成配方让 Expulsa RR 15W-50 能够带来超凡的润滑效果，即使是在极高的工作温度下。这使得 Expulsa RR 15W-50 特别适用于街道和赛道摩托车运动。

规格

API SP

JASO MA2

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,848
粘度 -20 °C, mPa.s	1340
粘度 40 °C, mm²/s	117,00
粘度 100 °C, mm²/s	18,00
粘度指数	170
闪点 COC, °C	246
流点, °C	-54
总碱值, mgKOH/g	7,1
灰分, %	0,82
HTHS, mPa.s	4,45
蒸发损失, %	5,0



包装规格



33015
1 升瓶装



37952
20 升罐装



33043
60 升圆桶装



32673
208 升圆桶装