

产品信息 01.40.82

18-04-2024

Expulsa RR 5W-40

说明

Expulsa RR 5W-40 是一种适用于最新一代摩托车的超凡性能 4

冲程全合成机油。该产品采用了优质合成基础油并辅以多种高级特殊添加剂，使其具有了以下特性：

- 即使是在极高或极低温度下也能发挥超强的耐磨损保护
- 在最极端工作温度下具有卓越的润滑性能
- 挥发性低，因此油耗极低
- 内部摩擦力极低，可实现最高发动机性能
- 非常高而稳定的粘度指数
- 出色的清洁性，可确保发动机内部洁净
- 确保齿轮变换既平稳又准确
- 湿式离合器保持最佳工作状态

应用

Expulsa RR 5W-40 专为现代高科技的大马力和超大马力摩托车而开发。该全合成配方让 Expulsa RR 5W-40

能够带来超凡的润滑效果，即使是在极高的工作温度下。这使得该产品特别适用于赛道摩托车运动，以及普通的道路行使。

规格

API SN

JASO MA2

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,842
粘度 -35 °C, mPa.s	5500
粘度 -30 °C, mPa.s	3270
粘度 40 °C, mm ² /s	82,00
粘度 100 °C, mm ² /s	13,80
粘度指数	173
闪点 COC, °C	232
流点, °C	-60
总碱值, mgKOH/g	7,7
灰分, %	0,85

包装规格



33016

1 升瓶装



58036

20 升提桶装



33037

60 升圆桶装



32670

208 升圆桶装