

产品信息 02.20.96

17-05-2025

SP Gear LS 1015

说明

SP Gear LS 1015 是一种含有“防滑”添加剂的现代全合成 SAE 75W-90 传动油。通过使用低粘度合成基础油并结合最先进的添加剂技术，产品可提供以下独特性能：

- 确保冷或热条件下有效地进行齿轮变换
- 优秀的“防滑”性能
- 保证节省燃油：最高可节省 2% 的费用
- 适用于整个传动系：总传动轴系油意味着只需很少的单个产品
- 即使是在最严苛的条件下也可形成强效润滑膜：增强安全性
- 有效防止齿轮和轴承磨损；确保延长使用寿命
- 在如今普遍要求的（长）换油周期方面表现特别出色
- 不会影响密封件：防止泄漏

应用

SP Gear LS 1015 是一种高级全合成长效传动油。该产品适用于整个传动系，包括需要使用“防滑”传动油的锁止式差速器和传动。SP Gear LS 1015 专为在最关键、负荷最重的变速箱中使用而开发，例如手动变速箱、分动箱、（锁止）差速器和主减速器。有关最佳使用方法，请始终查阅 Kroon-Oil 咨询数据库。

规格

API GL-4/GL-5/MT-1

MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E, SAE J2360

MAN 341 Typ Z2/342 Typ S1

MAN 3343 Typ S

Scania STO 1:0

Volvo 97310

ZF TE-ML 05C/07A/12B/12L/12N

ZF TE-ML 16B/16F/17B/19C/21C

P > 1900 mg/kg (Liebherr)

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,872
粘度 40 °C, mm ² /s	113,70
粘度 100 °C, mm ² /s	16,50
粘度指数	157
闪点 COC, °C	202
流点, °C	-42
总碱值, mgKOH/g	2,1

包装规格



32704
1 升瓶装



32705
20 升提桶装



37906
20 升罐装



32706
60 升圆桶装



32707
208 升圆桶装