产品信息 02.20.96

28-04-2024

SP Gear LS 1015

说明

SP Gear LS 1015 是一种含有“防滑”添加剂的现代全合成 SAE 75W-90
传动油。通过使用低粘度合成基础油并结合最先进的添加剂技术，产品可提供以下独特性能：

- 确保冷或热条件下有效地进行齿轮变换
- 优秀的“防滑”性能
- 保证节省燃油：最高可节省 2% 的费用
- 适用于整个传动系：总传动轴系油意味着只需很少的单个产品
- 即使是在最严苛的条件下也可形成强效润滑膜：增强安全性
- 有效防止齿轮和轴承磨损；确保延长使用寿命
- 在如今普遍要求的（长）换油周期方面表现特别出色
- 不会影响密封件：防止泄漏

应用

SP Gear LS 1015 是一种高级全合成长效传动油。该产品适用于整个传动系，包括需要使用“防滑”传动油的锁止式差速器和传动。SP Gear LS 1015 专为在最关键、负荷最重的变速箱中使用而开发，例如手动变速箱、分动箱、（锁止）差速器和主减速器。有关最佳使用方法，请始终查阅 Kroon-Oil 咨询数据库。

规格

API GL-4/GL-5/MT-1
MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E, SAE J2360
MAN 341 Typ Z2/342 Typ S1
MAN 3343 Typ S
Scania STO 1:0
Volvo 97310
ZF TE-ML 05C/07A/12B/12L/12N
ZF TE-ML 16B/16F/17B/19C/21C
P >1900 mg/kg (Liebherr)

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,872
粘度 40 °C, mm²/s	113,70
粘度 100 °C, mm²/s	16,50
粘度指数	157
闪点 COC, °C	202
流点, °C	-42
总碱值, mgKOH/g	2,1

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com

包装规格

32704	32705	32706	32707
1 升瓶装	20 升提桶装	60 升圆桶装	208 升圆桶装

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com