产品信息 01.40.83

20-04-2024

Expulsa RR 5W-50

说明

Expulsa RR 5W-50 是一种适用于最新一代摩托车的超凡性能 4 冲程全合成机油。Expulsa RR 5W-50 采用了优质合成基础油和多种高级特殊添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 即使是在极高或极低温度下也能发挥超强的耐磨损保护
- 在最极端工作温度下具有卓越的润滑性能
- 挥发性低，因此油耗极低
- 内部摩擦力极低，可实现最高发动机性能
- 非常高而稳定的粘度指数
- 出色的清洁性，可确保发动机内部洁净
- 确保齿轮变换既平稳又准确
- 湿式离合器保持最佳工作状态

应用

Expulsa RR 5W-50 专为现代高科技的大马力和超大马力摩托车而开发。该全合成配方让 Expulsa RR 5W-50 能够带来超凡的润滑效果，即使是在极高的工作温度下。这使得该产品特别适用于赛道摩托车运动，以及普通的道路行使。

规格

API SN
JASO MA2

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,845
粘度 -30 °C, mPa.s	4400
粘度 -25 °C, mPa.s	2960
粘度 -20 °C, mPa.s	1840
粘度 40 °C, mm²/s	115,00
粘度 100 °C, mm²/s	18,00
粘度指数	174
闪点 COC, °C	248
流点, °C	-60
总碱值, mgKOH/g	7,7
灰分, %	0,85

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com

包装规格

33017	58038	33039	32671
1 升瓶装	20 升提桶装	60 升圆桶装	208 升圆桶装

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com