产品信息 01.40.30

19-04-2024

Synfleet SHPD 10W-40

说明

Synfleet SHPD 10W-40 是一种最尖端的高品质节能半合成机油，采用了超“高粘度指数”基础油并辅以现代添加剂。Synfleet SHPD 10W-40 具有以下特性：

- 极强的去污能力，从而能够将发动机热区的沉积物减少到最低水平
- 极强的消散力，可防止沉积物和油泥的形成
- 抗腐蚀性和抗起泡性极佳
- 与生俱来的高粘度指数
- 低灰分含量
- 耐磨性强，可大大减少活塞环和汽缸壁的磨损
- 降低油耗

应用

Synfleet SHPD 10W-40

机油适用于一年四季中均在最严苛条件下工作的汽油和柴油发动机（使用或不使用涡轮增压器均可）。该产品具有高“总碱值”，因此还适合与含硫量相对较高的柴油配合
该机油专为延长换油周期 (45,000 km) 以及防止出现“引擎内径磨光”（汽缸壁磨损）而开发。

规格

ACEA A3/B4, E7
API CI-4 / SL
Cat ECF-1-a / ECF-2
Cummins CES 20077 / 20078
Detroit Diesel 93K215
Deutz DQC III-18
DTFR 15B110
Global DHD-1
JASO DH-1
Mack EO-N
MAN M 3275
MB 228.3
MTU Type 2
Renault VI RLD-2
Volvo VDS-3
ZF 04C / 05K / 07C / 07D / 21K

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,868
粘度 -25 °C, mPa.s	4910
粘度 40 °C, mm²/s	87,70
粘度 100 °C, mm²/s	13,70
粘度指数	159
闪点 COC, °C	222
流点, °C	-36
总碱值, mgKOH/g	11,1
灰分, %	1,43

包装规格

37527
15 升盒中袋装

32718
20 L Bag in Box

37064
20 升提桶装

12167
60 升圆桶装

12264
208 升圆桶装

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。