



## 产品信息 02.30.20

27-04-2024

### ATF Dexron II-D

#### 说明

ATF Dexron II-D 是一种优质自动变速器油，采用了溶剂精制的基础油。辅以各种添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 非常高而稳定的粘度指数
- 非常低的流点
- 优异的氧化稳定性
- 有效的耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性
- 特殊摩擦性能
- 不影响密封件和有色金属

#### 应用

ATF Dexron II-D 可用于自动齿轮箱、动力转向系统、液力变矩器以及通用汽车和其他制造商建议使用 ATF Dexron II-D 油的其他应用。

#### 规格

Allison C4

Cat TO-2

DTFR 13C140

Ford Mercon / M2C138-CJ / 166-H

GM Dexron IID

MAN 339 Typ Z1 / V1

MB 236.6 / 236.7

Voith 55.6335 (G607)

ZF TE-ML 09 / 11A / 14A

#### 典型

15 °C 时密度, kg/l 0,859

粘度 40 °C, mm<sup>2</sup>/s 37,30

粘度 100 °C, mm<sup>2</sup>/s 7,50

粘度指数 162

闪点 COC, °C 225

流点, °C -48

总碱值, mgKOH/g 0,9

灰分, % 0,18

包装规格



01208  
1 升瓶装



01324  
5 升罐装



37502  
15 升盒中袋装



32738  
20 L Bag in Box



36085  
20 升提桶装



31028  
20 升罐装



11108  
60 升圆桶装



32487  
200 升圆桶装



11208  
208 升圆桶装