

## 产品信息 02.35.36

27-07-2024

## SP Matic 2072

## 说明

SP Matic 2072 是一合成长效自动变速箱油，专门为采用双离合技术的最新一代自动 DSG 变速器而研发。SP Matic 2072 独特的配方可确保其具有以下特性：

- 优异的氧化稳定性：延长油的使用寿命
- 即使在最极端条件下也具有卓越的润滑性能
- 极强的耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性
- 出众的剪切稳定性
- 极低的倾点，在极低温下也能使用
- 非常高的粘度指数：变速器在高低温情况下均能可靠工作

## 应用

SP Matic 2072 专为各种大众车型以及越来越多的其他制造商推出的车型上的新型 High Tech DSG 变速箱而开发。有关最佳使用方法，请始终查阅 Kroon-Oil 产品咨询数据库。

## 规格

BMW DCTF-1 / 1+ / 2 / LT-5

Borg warner

Bugatti Veyron

Chrysler 68044345 EA &amp; GA

DTFR 13C130

Ferrari TF DCT-F3

Fiat 9.55550-HE2 / MZ6

Ford WSS-M2C936-A / M2C218-A1 / M2C200-D2

Hyundai/Kia

MB 236.21 / 236.22 / 236.24 / 236.25 / 239.21

Mitsubishi Dia-Queen SSTF-1

Porsche/ZF FFL-3

PSA 9734 S2

Renault EDC / DC4 / DW5 / DW6

Volvo 1161838 / 1161839 / D1 / D2

VW G 052 182 / 052 529 / 055 529

VW G 052 536 / 055 536

## 典型

15 °C 时密度, kg/l	0,850
粘度 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	34,00
粘度 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	7,17
粘度指数	183
闪点 COC, °C	201
流点, °C	-48
酸值, mgKOH/g	1,29

## 包装规格



33481  
1 升瓶装



35179  
5 升罐装



37618  
15 升盒中袋装



32742  
20 L Bag in Box



33491  
20 升提桶装



33638  
60 升圆桶装



34813  
200 升圆桶装



32664  
208 升圆桶装



34336  
1000 L IBC