

产品信息 02.10.30

08-05-2024

Gearlube GL-5 80W-90

说明

Gearlube GL-5 80W-90 是一种用于机械变速器的矿物润滑油,采用了优质溶剂精制的基础油,并辅以特殊"极压"添加剂,让该产品具有了以下特性:

- 卓越的抗氧化性
- 极强的防锈、防腐蚀和防起泡性
- 低流点
- 优异的"极压"特性

应用

Gearlube GL-5 80W-90 用于后桥、齿轮箱中负荷最重的准双曲面齿轮变速器,以及所有要求使用"极压"传动油的其他变速箱。

规格

API GL-5

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 16B / 17B / 19B / 21A

DTFR 12B100

MAN 342 Typ M1

MB 235.0

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,898
粘度 40 °C, mm²/s	149,00
粘度 100 °C, mm²/s	14,80
粘度指数	98
闪点 COC, ℃	232
流点, ℃	-30
酸值, mgKOH/g	1,80
灰分,%	0,05
Brookfield -26°C, mPa.s	290000



包装规格







5 升罐装





15 升盒中袋装 20 L Bag in Box 20 升提桶装





20 升罐装







60 升圆桶装 200 升圆桶装 208 升圆桶装



35388 1000 L IBC