产品信息 02.35.43

29-04-2024

ATF Safeguard 6HP

说明

ATF Safeguard 6HP 是一种琥珀色的长效优质自动变速箱油，专为变速器制造商 ZF 生产的最新一代自动 6HP 变速器而研发。特选优质基础油与最新添加剂相结合，使 ATF Safeguard 6HP 具有了以下特性：

- 极强的抗氧化性
- 卓越而非常稳定的摩擦特性，可延长换油周期
- 卓越的润滑性能
- 出色防腐蚀和防起泡保护
- 低温下优良特性
- 与 ZF 所使用的密封剂完全兼容

应用

ATF Safeguard 6HP 是一种琥珀色的高级合成自动变速箱油，专为最新式的 ZF 6HP 6 速自动变速箱而配制。

规格

Bentley PY112995 PA
BMW 8322 014516
Hyundai 040000C90SG
Jaguar Fluid 8432
Land Rover LR 023288
Maserati 231601
VAG G 055 005
Allison C4 / TES-389 / TES-295
BMW 7045E / 8072B / LA2634 / LT71141
DTFR 13C110 / 13C140 / 13C150 / 13C170 / 13C180
Ford Mercon V / Mercon / WSS-M2C922-A1
GM Dexron II/IID/IIE/IIIG/IIIH / TASA
Jaguar JLM 20238/20292/21044, JASO M315 Type 1A
Mazda M-III/Type T-IV / JWS 3309
MB 236.5 / 236.6 / 236.7 / 236.8
MB 236.9 / 236.10 / 236.11 / 236.91 / 236.93
Toyota DII/T/T-III/T-IV, Volvo 97341 / 1161540
VW G 052 025 / 052 055
VW G 052 162 / 052 990 / 055 025
ZF TE-ML 11A / 11B
ZF ATF 1375.4 (6HP Transmissions)

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,861
粘度 -30 °C, mPa.s	2980
粘度 40 °C, mm²/s	33,10
粘度 100 °C, mm²/s	7,10
粘度指数	185
闪点 COC, °C	200
流点, °C	-54

包装规格

32762
1 升瓶装

36752
5 升罐装

37536
15 升盒中袋装

32803
20 升提桶装

32804
60 升圆桶装

32805
208 升圆桶装

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。