

产品信息 01.30.60

17-05-2025

Expulsa 10W-40

说明

Expulsa 10W-40 是一种半合成机油，特别适用于重型 4

冲程摩托车。携手本田、铃木、川崎和雅马哈并采用最新技术设计出了其独特配方。这些领先制造商始终推荐使用专为摩托车油而研发的机油。优质合成基础油与矿物基

- 强耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性
- 换油周期长
- 即使在极高温工作条件下，也能形成极强的润滑膜
- 积灰极少
- 可以平稳冷启动
- 低油耗
- 卓越的消散和去污能力

应用

Expulsa 10W-40 专为包括欧洲车型在内的所有 4

冲程摩托车而研制，无论是否采用了湿式离合器均可。该产品还适用于采用了最新催化技术的摩托车。其关注的重点是在离合器中达到最大的摩擦力，即使是在非常高的油

规格

API SN

JASO MA2

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,861
粘度 -25 °C, mPa.s	4110
粘度 40 °C, mm ² /s	92,90
粘度 100 °C, mm ² /s	14,30
粘度指数	159
闪点 COC, °C	234
流点, °C	-36
总碱值, mgKOH/g	7,8
灰分, %	0,84
HTHS, mPa.s	3,82
蒸发损失, %	5,0

包装规格



02227

1 升瓶装



37548

15 升盒中袋装



12177

60 升圆桶装



12273

208 升圆桶装