

产品信息 01.30.60

04-07-2025

Expulsa 10W-40

说明

Expulsa 10W-40 是一种半合成机油,特别适合用于重型 4

冲程摩托车。携手本田、铃木、川崎和雅马哈并采用最新技术设计出了其独特配方。这些领先制造商始终推荐使用专为摩托车油而研发的机油。优质合成基础油与矿物基础

- 强耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性
- 换油周期长
- 即使在极高温工作条件下,也能形成极强的润滑膜
- 积灰极少
- 可以平稳冷启动
- 低油耗
- 卓越的消散和去污能力

应用

Expulsa 10W-40 专为包括欧洲车型在内的所有 4

冲程摩托车而研制,无论是否采用了湿式离合器均可。该产品还适用于采用了最新催化技术的摩托车。其关注的重点是在离合器中达到最大的摩擦力,即使是在非常高的活动。

规格

API SN

JASO MA2

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,861
粘度 -25 °C, mPa.s	4110
粘度 40 °C, mm²/s	92,90
粘度 100 °C, mm²/s	14,30
粘度指数	159
闪点 COC, ℃	234
流点,℃	-36
总碱值, mgKOH/g	7,8
灰分, %	0,84
HTHS, mPa.s	3,82
蒸发损失,%	5,0

包装规格











02227 1 升瓶装

15 升盒中袋装

121//

60 升圆桶装 208 升圆桶装

33422 1000 L IBC

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述,但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任,特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况