产品信息 02.35.44

26-04-2024

Kroon-Oil SP Matic 2096

说明

SP Matic 2096 是一种粘度极低的长效优质自动变速箱油，专为最新一代节能自动变速器而研发。特选优质基础油与最新添加剂相结合，使 SP Matic 2096 具有了以下特性：

- 出色的节能特性
- 极强抗氧化性
- 卓越而非常稳定的摩擦特性，可延长换油周期
- 卓越的润滑性能
- 卓越抗腐蚀和抗起泡保护性能
- 出色的低温特性
- 与奔驰所使用的密封剂完全兼容

应用

SP Matic 2096
是种优质的合成自动变速箱油，专为最新一代自动变速器研发，燃油经济性极高。对这类现代节能变速器，越来越多的制造商指定使用粘度极低的新一代自动变速箱油，为

规格

Aisin Warner AW-2
BMW 83 22 2 413 477 (ATF7)
Ford Mercon ULV
Ford M2C949-A
GM Dexron ULV ATF
MB 236.17
VW G053 001

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,840
粘度 40 °C, mm²/s	17,10
粘度 100 °C, mm²/s	4,23
粘度指数	161
闪点 COC, °C	174
流点, °C	-57
总碱值, mgKOH/g	3,4
酸值, mgKOH/g	1,00

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com

包装规格

32820	32841	32842	32843	32844
1 升瓶装	15 升盒中袋装	20 L Bag in Box	60 升圆桶装	208 升圆桶装

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com