

产品信息 01.40.02

25-04-2024

Xedoz FE 5W-30

说明

Xedoz FE 5W-30 是一种用于客车和轻型货车汽油发动机的节能合成现代机油。辅以多种高级添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 节省燃油
- 提供卓越的 LSPI (低速早燃) 保护
- 强抗氧化性和优异的酸中和能力
- 显着的抗剪切性
- 平稳有效的冷启动润滑
- 即使在极高温工作条件下，也能形成保护性润滑膜
- 具有卓越的消散和去污能力，防止发动机关键部件上出现沉积物
- 极强的耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性

应用

Xedoz FE 5W-30 适用于客车和轻型货车汽油发动机。在开发这款节能合成机油的过程中，格外注意了 LSPI (低速早燃) 保护，防止这种有害现象对搭载了燃油直喷和涡轮且非常经济的“小尺寸”现代发动机带来不利影响。因此，Xedoz FE 5W-30 特别适用于最新的“小尺寸”汽油发动机。

规格

API SP Resource Conserving

ILSAC GF-6A

GM dexos 1 Gen 3

Opel OV 040 1547 - G30

Chrysler MS 6395

Fiat 9.55535-CR1

Ford WSS-M2C946-A/B1 / M2C961-A1 / M2C929-A

GM 6094M / 4718M

VW VVC 53034

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,852
粘度 -30 °C, mPa.s	3870
粘度 40 °C, mm ² /s	59,70
粘度 100 °C, mm ² /s	10,70
粘度指数	172
闪点 COC, °C	222
流点, °C	-39
总碱值, mgKOH/g	7,4
灰分, %	0,78

包装规格



32831
1 升瓶装



36815
4 升罐装



32832
5 升罐装



37488
15 升盒中袋装



32833
20 L Bag in Box



32834
20 升提桶装



32835
60 升圆桶装



32836
208 升圆桶装



32837
1000 L IBC