

产品信息 02.20.50

27-04-2024

SP Gear 1011

说明

SP Gear 1011 是一种极为先进的全合成 75W-90 传动油。通过使用低粘度合成基础油并结合最先进的技术，让该产品具有了以下独特性能：

- 确保冷或热条件下有效地进行齿轮变换
- 保证节省燃油：最高可节省 2%，经济实惠
- 适用于整个传动轴系：总传动轴系油意味着只需很少的单个产品
- 即使是在最严苛的条件下也可形成强效润滑膜，增强安全性
- 有效防止齿轮和轴承磨损，保证延长使用寿命
- 在如今普遍要求的（长）换油周期方面表现特别出色
- 不影响密封件：防止渗漏

应用

SP Gear 1011 是一种适用于整个驱动系的节能全合成传动油，具有一流的品质（API: GL5+ 级）。该产品专为手动变速箱、分动器和主减速器中负荷最重的传动装置而设计。有关最佳使用方法，请始终查阅 Kroon-Oil 咨询数据库。

规格

API GL-3 / GL-4 / GL-5 / MT-1

MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105E, SAE J2360

MAN 341 Typ Z2 / 342 Typ S1

DTFR 12B140 (235.8)

Scania STO 1:1 G / 2:0 A FS

ZF TE-ML 02B / 05A / 12L / 12N

ZF TE-ML 16F / 17B / 19C / 21A

Arvin Meritor 076-N

DAF, Iveco

Mack GO-J

MAN 3343 Typ S / 341 Typ E3 / 341 Typ GA1

MB 235.8 / 235.9

Scania STO 1:0

Volvo 97312

Ford WSD-M2C-200B/C

ZF TE-ML 07A / 12B / 16B

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,871
粘度 40 °C, mm ² /s	101,00
粘度 100 °C, mm ² /s	15,40
粘度指数	161
闪点 COC, °C	202
流点, °C	-48
总碱值, mgKOH/g	2,1

包装规格



02229
1 升瓶装



37496
15 升盒中袋装



32908
20 L Bag in Box



45016
20 升提桶装



12184
60 升圆桶装



12285
208 升圆桶装



33184
1000 L IBC