

产品信息 08.60.30

25-04-2024

Abacot MEP HD 150

说明

Abacot MEP HD 150 是一种全合成传动油，采用优质烯烃 (PAO) 基础油，该产品辅以多种特殊添加剂，具有以下特性：

- 与生俱来的高粘度指数
- 卓越的高低温特性
- 优异的耐高压和冲击载荷性能
- 有效保护微点蚀
- 极强的抗腐蚀性和抗氧化性
- 延长使用寿命
- 显著减少摩擦损失

应用

Abacot MEP HD 150

特别适用于润滑在极高热负荷下工作的重型机械传动和轴承系统。与矿物传动油相比，换油间隔大大延长。本品可轻松与矿物传动油混合，这意味着从矿物传动油改用 Abacot MEP HD 150 不需要专业的操作过程。

规格

AGMA 9005-F16 (AS)

AIST (US Steel) 224

David Brown S1.53.106

DIN 51517-3 CLP

ISO 12925-1 Type CKD

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,851
粘度 40 °C, mm ² /s	150,00
粘度 100 °C, mm ² /s	22,00
粘度指数	171
闪点 PM, °C	209
闪点 COC, °C	250
流点, °C	-45
酸值, mgKOH/g	0,80

包装规格



32943

20 升提桶装



35947

60 升圆桶装



34305

200 升圆桶装

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com