

产品信息 01.50.16

20-04-2024

Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30

说明

Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30 是一种节省燃油的“低 SAPS” 润滑油，并且具有以下特性:

- 极强的去污力：最大限度减少发动机热区中的沉积物
- 极强的分散能力，可尽量限制颗粒物形成
- 高而稳定的天然粘度指数
- 低硫酸灰分、磷酸盐和硫含量（低 SAPS）
- 强大的抗磨性能，可显著减少活塞环和汽缸套的磨损
- 降低油耗

应用

Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30 适用于 EGR 发动机，配备或未配备 DPF（柴油颗粒过滤器）均可使用。建议将这种“低 SAPS” 润滑油配合低含硫量柴油用于 Euro 4、Euro 5 和 Euro 6 发动机。产品四季通用，即使是在最严苛的工作条件下也可使用。有关正确的应用，请始终查看产品推荐数据库。

规格

ACEA E6, E7, E8, E9, E11

API CK-4 / SN

Deutz DQC IV-18 LA

Mack EOS-4.5

MAN M 3677

DTFR 15C110 (228.51)

Renault VI RLD-3

Scania LDF-4

Volvo VDS-4.5

DAF PSQL 2.1E LD

Cat ECF-3, Cummins CES 20086

Detroit Diesel DFS 93K222

DTFR 15C120 / 15C100

Ford WSS-M2C213-A, JASO DH-2

MAN M 3775 / M 3271-1 / M 3477

MB 228.51

MB 228.51 / 228.52 / 228.31

MTU Type 3.1

DAF Extended Drain, Iveco 18-1804 TLS E9

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,857
粘度 -30 °C, mPa.s	6120
粘度 40 °C, mm ² /s	75,10
粘度 100 °C, mm ² /s	12,00
粘度指数	156
闪点 COC, °C	222
流点, °C	-42
总碱值, mgKOH/g	9,8
灰分, %	0,97
蒸发损失, %	10,7

包装规格



36180
20 升提桶装



36181
60 升圆桶装



36182
208 升圆桶装