

## 产品信息 01.30.55

17-05-2025

## Armado Synth LSP 10W-40

## 说明

Armado Synth LSP 10W-40 是一种高品质的节能柴油发动机机油，采用了最新的添加剂技术并辅以非常特殊的基础油。因此，该发动机油具有以下特性：

- 极强的去污能力，从而能够将发动机热区的沉积物减少到最低水平
- 极强的消散力，可抑制颗粒物的形成
- 极强的抗腐蚀性和抗起泡性
- 与生俱来的高粘度指数
- 低磷酸盐灰分、低磷和低硫含量（低 SAPS）
- 较强的耐磨性，从而显著减少活塞环和汽缸壁的磨损
- 降低油耗

## 应用

Armado Synth LSP 10W-40 是一种节能润滑油，专为一年四季中均在最严苛条件下工作的柴油发动机而开发。该产品配合低含硫量的柴油，非常适用于 EURO 4 和 EURO 5 发动机。该机油还适用于配备或未配备颗粒过滤器的 EGR 发动机。该机油是低 SAPS 类别润滑剂的一部分。

## 规格

ACEA E6, E7, E8, E9, E11

API CI-4

Deutz DQC IV-18 LA

Mack EO-N

DTFR 15C110 (228.51)

NATO-code O-1180, TL 9150-0107/4

Renault VI RLD-2

Volvo VDS-3

Cat ECF-1

Cummins CES 20076 / 20077

JASO DH-2

MAN M 3477 / M 3271-1 / M 3271-3

MB 228.51

MTU Type 3.1

DAF Extended Drain

Iveco 18-1804 TLS E9

Renault VI RXD / RGD

### 典型

15 °C 时密度, kg/l	0,866
粘度 -25 °C, mPa.s	5810
粘度 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	98,20
粘度 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,70
粘度指数	156
闪点 COC, °C	246
流点, °C	-36
总碱值, mgKOH/g	10,1
灰分, %	1,00

### 包装规格



37515

15 升盒中袋装



33151

20 升提桶装



35873

20 升罐装



33153

60 升圆桶装



33155

208 升圆桶装