# 产品信息 01.50.17

26-04-2024

## Agrisynth LSP Ultra 10W-40

### 说明

Agrisynth LSP Ultra 10W-40 机油采用了高品质的“低
SAPS”添加剂以及特选基础油。能够降低尾气排放和颗粒排放，从而延长催化转换器和颗粒过滤器的使用寿命。符合欧洲及北美洲汽车制造商的要求，并且具有以下特性

- 达到甚至超越最新的低排放标准要求
- 卓越的冷启动特性
- 极佳的剪切稳定性
- 更高的抗氧化性
- 卓越的分散特性，可尽量减少沉积物和油泥
- 卓越的抗磨损、耐腐蚀和抗起泡保护性能

### 应用

Agrisynth LSP Ultra 10W-40 适用于最新的四速 4 冲程柴油发动机，并可用于配备 SCR 排气系统的 Euro 5 和 Euro 6
发动机，此外应制造商的要求也可用于 Euro 3 和 Euro 4 发动机。

### 规格

| |
|---|
| ACEA E6, E7, E8, E9, E11 |
| API CK-4 |
| Deutz DQC IV-18 LA |
| DTFR 15C110 (228.51) |
| Mack EOS-4.5 |
| MB 228.51 |
| Renault VI RLD-3 |
| Volvo VDS-4.5 |
| Cat ECF-3 |
| Cummins CES 20086 |
| Detroit Diesel 93K222 |
| DTFR 15C120 / 15C100 |
| JASO DH-2 |
| MAN M 3477 / M 3775 |
| MB 228.51 / 228.52 / 228.31 |
| MTU Type 3.1 |
| DAF Extended Drain |
| Iveco 18-1804 TLS E9 |

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com

典型

| | |
|---|---|
| 15 °C 时密度, kg/l | 0,868 |
| 粘度 -25 °C, mPa.s | 6150 |
| 粘度 40 °C, mm²/s | 98,00 |
| 粘度 100 °C, mm²/s | 14,30 |
| 粘度指数 | 150 |
| 闪点 COC, °C | 224 |
| 流点, °C | -39 |
| 总碱值, mgKOH/g | 9,8 |
| 灰分, % | 0,98 |

包装规格

36185
5 升罐装

36186
20 升提桶装

36187
60 升圆桶装

36188
208 升圆桶装

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。