

## 产品信息 01.50.17

26-04-2024

## Agrisynth LSP Ultra 10W-40

## 说明

Agrisynth LSP Ultra 10W-40 机油采用了高品质的“低

SAPS”添加剂以及特选基础油。能够降低尾气排放和颗粒排放，从而延长催化转换器和颗粒过滤器的使用寿命。符合欧洲及北美洲汽车制造商的要求，并且具有以下特性

- 达到甚至超越最新的低排放标准要求
- 卓越的冷启动特性
- 极佳的剪切稳定性
- 更高的抗氧化性
- 卓越的分散特性，可尽量减少沉积物和油泥
- 卓越的抗磨损、耐腐蚀和抗起泡保护性能

## 应用

Agrisynth LSP Ultra 10W-40 适用于最新的四速 4 冲程柴油发动机，并可用于配备 SCR 排气系统的 Euro 5 和 Euro 6 发动机，此外应制造商的要求也可用于 Euro 3 和 Euro 4 发动机。

## 规格

ACEA E6, E7, E8, E9, E11

API CK-4

Deutz DQC IV-18 LA

DTFR 15C110 (228.51)

Mack EOS-4.5

MB 228.51

Renault VI RLD-3

Volvo VDS-4.5

Cat ECF-3

Cummins CES 20086

Detroit Diesel 93K222

DTFR 15C120 / 15C100

JASO DH-2

MAN M 3477 / M 3775

MB 228.51 / 228.52 / 228.31

MTU Type 3.1

DAF Extended Drain

Iveco 18-1804 TLS E9

#### 典型

15 °C 时密度, kg/l	0,868
粘度 -25 °C, mPa.s	6150
粘度 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	98,00
粘度 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,30
粘度指数	150
闪点 COC, °C	224
流点, °C	-39
总碱值, mgKOH/g	9,8
灰分, %	0,98

#### 包装规格



36185  
5 升罐装



36186  
20 升提桶装



36187  
60 升圆桶装



36188  
208 升圆桶装