# 产品信息 01.30.55

25-04-2024

## Armado Synth LSP 10W-40

### 说明

Armado Synth LSP 10W-40 是一种高品质的节能柴油发动机机油，采用了最新的添加剂技术并辅以非常特殊的基础油。因此，该发动机油具有以下特性：

- 极强的去污能力，从而能够将发动机热区的沉积物减少到最低水平
- 极强的消散力，可抑制颗粒物的形成
- 极强的抗腐蚀性和抗起泡性
- 与生俱来的高粘度指数
- 低磷酸盐灰分、低磷和低硫含量（低 SAPS）
- 较强的耐磨性，从而显著减少活塞环和汽缸壁的磨损
- 降低油耗

### 应用

Armado Synth LSP 10W-40 是一种节能润滑油，专为一年四季中均在最严苛条件下工作的柴油发动机而开发。该产品配合低含硫量的柴油，非常适用于 EURO 4 和 EURO 5 发动机。该机油还适用于配备或未配备颗粒过滤器的 EGR 发动机。该机油是低 SAPS 类别润滑剂的一部分。

### 规格

| |
|---|
| ACEA E6, E7, E8, E9, E11 |
| API CI-4 |
| Deutz DQC IV-18 LA |
| Mack EO-N |
| DTFR 15C110 (228.51) |
| NATO-code O-1180, TL 9150-0107/4 |
| Renault VI RLD-2 |
| Volvo VDS-3 |
| Cat ECF-1 |
| Cummins CES 20076 / 20077 |
| JASO DH-2 |
| MAN M 3477 / M 3271-1 / M 3271-3 |
| MB 228.51 |
| MTU Type 3.1 |
| DAF Extended Drain |
| Iveco 18-1804 TLS E9 |
| Renault VI RXD / RGD |

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com

典型

| | |
|---|---|
| 15 °C 时密度, kg/l | 0,866 |
| 粘度 -25 °C, mPa.s | 5810 |
| 粘度 40 °C, mm²/s | 98,20 |
| 粘度 100 °C, mm²/s | 14,70 |
| 粘度指数 | 156 |
| 闪点 COC, °C | 246 |
| 流点, °C | -36 |
| 总碱值, mgKOH/g | 10,1 |
| 灰分, % | 1,00 |

包装规格

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37515 | 32726 | 33151 | 35873 | 33153 | 34212 | 33155 | 33812 |
| 15 升盒中袋装 | 20 L Bag in Box | 20 升提桶装 | 20 升罐装 | 60 升圆桶装 | 200 升圆桶装 | 208 升圆桶装 | 1000 L IBC |

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com