

产品信息 01.40.75

25-04-2024

Presteza MSP 5W-30

说明

Presteza MSP 5W-30 是一种节能合成机油，专门为配备颗粒过滤器和/或催化转换器的最新型汽车而研发。特殊的中 SAPS 技术可延长使用寿命。辅以特选基础油以及多种高级添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 节省燃油
- 减少燃烧残留的形成 (中 SAPS)
- 平稳的冷启动
- 在高温工作条件下也能形成保护性润滑膜
- 更长的换油周期
- 卓越的消散和去污能力
- 极强的耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性

应用

Presteza MSP 5W-30

是一种节能合成机油。适用于客车与货车中的汽油和柴油发动机。如果制造商如此要求，则可延长换油周期。该产品符合梅赛德斯奔驰 (MB 229.51) 和宝马 (BMW LL-04) 的中 SAPS 要求。非常适用于配有颗粒过滤器的最新宝马和梅赛德斯奔驰车型，以及所有要求使用 ACEA C3 机油的车辆。

规格

ACEA C2, C3

API SP

BMW Longlife-04

MB 229.51 / 229.52 / 229.51

Opel OV 040 1547 - D30 / G30

GM dexos 2

VW 505.00 / 505.01

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,852
粘度 -30 °C, mPa.s	5890
粘度 40 °C, mm ² /s	72,00
粘度 100 °C, mm ² /s	12,20
粘度指数	168
闪点 COC, °C	226
流点, °C	-36
总碱值, mgKOH/g	7,5
灰分, %	0,74

包装规格



33228
1 升瓶装



35137
4 升罐装



33229
5 升罐装



34540
5 升罐装



37462
15 升盒中袋装



33152
20 升提桶装



33154
60 升圆桶装



33862
200 升圆桶装



33156
208 升圆桶装



33609
1000 L IBC