

产品信息 01.40.03

26-04-2024

Poly Tech 5W-40

说明

Poly Tech 5W-40

是一种优质机油，能保护在极端条件下工作的车辆发动机上的关键部件。该产品采用了高品质基础油为主要成分，结合多种高级添加剂组合（包括专用 OSP 添加剂等）配制而成。Poly Tech 5W-40 具有以下特性：

- 极大地提升清洁性能
- 得益于所用基础油的高粘度指数，因此具有超强的剪切稳定性
- 即使是在极低温度下也能非常平稳地冷启动，从而显著减少启动磨损
- 延缓发动机老化过程
- 出众的防磨损和防腐蚀保护性能
- 改良的氧化稳定性
- 减少发动机活动部件的摩擦
- 极大地降低油耗

应用

Poly Tech 5W-40 适用于客车与货车中的汽油和柴油发动机。通过使用特殊的 OSP 添加剂，Poly Tech 5W-40 非常适用于暴露在极端条件下的车辆，其中包括经常出现交通拥堵、“运动”驾驶或常规冷启动的情况。

规格

ACEA A3/B4

API SN/CF

BMW Longlife-01

GM LL-B-025

MB 229.3/226.5

Porsche A40

Renault RN0700/RN0710

VW 502.00/505.00

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,857
粘度 -30 °C, mPa.s	4370
粘度 40 °C, mm ² /s	82,00
粘度 100 °C, mm ² /s	13,80
粘度指数	173
闪点 COC, °C	235
流点, °C	-57
总碱值, mgKOH/g	10,8
灰分, %	1,46
HTHS, mPa.s	3,67
蒸发损失, %	7,0

包装规格



36139
1 升瓶装



36140
5 升罐装



36194
20 升提桶装



36195
208 升圆桶装